

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

NAMO, APLINKOS ELEMENTAS	TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS, ATLIEKAMŲ DARBŲ, MONTUOJAMOS ĮRANGOS APRAŠYMAS
Lauko tinklai, pasijungimai	Vandentiekis – AB Klaipėdos vandenys priklausantis grėžinys Nuotekos – vietinės, AB Klaipėdos vandenys (ruošiamas projektas prijungimui)
Pamatai/cokolis	Pamatai – plokštuminiai. Pamatų šiltinimas – 25 cm putų polistirolas
Išorinės sienos	Išorės pastato sienos – medinis karkasas Šiltinimas – mineralinė vata KNAUF 240 mm storio
Vidinės pertvaros	Siena tarp namų: mineralinė vata KNAUF 2 x 100 mm su oro tarpu
Perdangos ir lubos	Medinės lentos
Langai, palangės	Langai – mediniai rėmai su trijų stiklų stiklo paketu Stoglangiai – mediniai rėmai su stiklo paketu
Vidaus sienų kambariuose apdaila	Apkaltos baltai dažytomis medžio dailylentėmis
Sanitarinio mazgo įrengimas	Atsparaus drėgmei gipskartonio sienos, be įrangos (kriauklės, klozeto, dušo ir čiaupų)
Durys	Lauko durys – mediniai rėmai su trijų stiklų stiklo paketu
Grindys	Pirmo aukšto – grindinis elektrinis šildymas Antro aukšto šiltinimas – nėra
Stogas	Stogo danga – skarda apkalta deginta mediena Sugi Ban technologija Stogo šiltinimas – mineralinė vata KNAUF 350 mm storio Įrengti du stoglangiai
Šildymas	Įrengtas. Elektra, grindinis, tik pirmame aukšte
Vandentiekis	Išvedžiota iki taškų
Kanalizacija	Išvedžiota iki taškų
Liptai	Nėra
Vėdinimas	Natūralus
Elektra	Suminė elektros galia namui – 10 kW Instaliacija išvedžiota 100%
Fasadas	Fasado apdaila – deginta mediena Sugi Ban technologija
Parkavimas	Vienam butui 1 stovėjimo vieta
Gerbūvis	Taip
Terasa	Terasos danga – termomediena eglė, pušis